No пом.	ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНА	ТАВАН	ПЛОЩ
1	ПРЕДДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС		БОЯ	####m2
2	КОРИДОР	МОЗАЙКА	БОЯ	БОЯ	####m2
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ				#####m2
	ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА				245.00m2
	РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА				~517.29m2
	ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ПЪРВИ ЕТАЖ				19.54m2
	- ВТОРИ ЕТАЖ				141.29m2
	- ТАВАНСКИ ЕТАЖ				129.80m2
	ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ОБЩО				290.63m2



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ М1:50
/вход към втори етаж/ - ново положение

Зона за сигурност - тип 1 в съответствие с "Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация"

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ КЪМ ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД	EI... ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ В МИНУТИ 30, 60, 90 или 120
НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ ПО СТЪЛБИ	Минимална посока на изпитване на огнеустойчива врата (едно или двустранно)
ИЗХОД ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД	M/L Огнеустойчива врата за монтаж в масивна/ лека преградна конструкция
ПЪТ КЪМ ОСНОВЕН ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД	C3 Клас самозатваряне
ПОЖАРОГАСИТЕЛ	Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 120 (A1-A2)
ОГНЕУСТОЙЧИВА САМОЗАТВ.СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА	Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 90 (A1-A2)
ЕЛЕКТРОТАБЛО	Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 60 (A1-A2)

3AXIS
фирмен печат

ТРИАКСИС ООД
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
ПРОЕКТАНТ инж. К. Ванков	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
К инж. Д. Мераков	ЕЛ инж. В. Хачадурян
ВК инж. П. Илиев	АРХ арх. Р. Чакмакова
ОВК инж. Б. Младенов	
СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ	

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

печат проектантска правоспособност

ДАТА
АПРИЛ, 2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ ПБ **ПБ** ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ ПБ ПЪРВИ ЕТАЖ

МАЩАБ 1:50

No **A** 0001